



**access** 

---

*Excelência em acessibilidade*



## VOLARE ACCESS URBANO

Com toda acessibilidade necessária para o transporte urbano, esse modelo é projetado para proporcionar bem-estar aos passageiros, privilegiando a segurança. Conta com 35 poltronas e uma área exclusiva para cadeirantes, além de ampla visibilidade, facilitada pelos grandes vidros do salão.



## VOLARE ACCESS ESCOLAR

Com espaço interno maior e o mais elevado padrão de qualidade, esse modelo é sinônimo de tranquilidade para o pais e segurança para os filhos, podendo transportar de 16 passageiros, com três boxes para portadores de necessidades especiais, a 21 passageiros, com um box para cadeirantes.



## OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

- 01 (uma) porta de serviço: 01 (um) box e 21 (vinte e um) assentos individuais;
- 02 (duas) portas de serviço: 01 (um) box e 18 (dezoito) assentos individuais;
- 01 (uma) porta de serviço: 02 (dois) boxes e 18 (dezoito) assentos individuais;
- 02 (duas) portas de serviço: 02 (dois) boxes e 16 (dezesesseis) assentos individuais;
- 01 (uma) porta de serviço: 03 (três) boxes e 16 (dezessei) assentos individuais.



MODELO	ACCESS
<b>MOTOR</b>	
MOTOR	Cummins
MODELO	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha
CILINDRADAS (CM³)	3.760
POTÊNCIA	119kW (162CV) a 2600 RPM*
TORQUE	600Nm a 1300 – 1700*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail
<b>CÂMBIO</b>	
MODELO	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré
<b>SISTEMA DE EMBREAGEM</b>	
TIPO	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	362
<b>FREIO DE SERVIÇO</b>	
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	“S CAM” pneumático
<b>FREIO DE ESTACIONAMENTO</b>	
TIPO	Spring brake 24”
ACIONAMENTO	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro
<b>FREIO DE MOTOR</b>	
ACIONAMENTO	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape
<b>EIXO</b>	
EIXO DE TRACÇÃO	4,10:1 - MERITOR MS 13113 LARGO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090
<b>SUSPENSÃO</b>	
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Totalmente pneumática (2 molas pneumáticas)
SUSPENSÃO TRASEIRA	Totalmente pneumática (4 molas pneumáticas)
<b>SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)</b>	
SISTEMA	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)
<b>CAPACIDADE (L)</b>	
TANQUE COMBUSTÍVEL	105
RESERVATÓRIO DE UREIA	16
RODAS	6,00x17,5"
DIMENSAO DOS PNEUS	215/75R 17,5"
<b>PESOS E CAPACIDADES (KG)</b>	
PESO BRUTO TOTAL	9.200
EIXO DIANTEIRO	3.200
EIXO TRASEIRO	6.000
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	9.200
<b>DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)</b>	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	5.385
COMPRIMENTO TOTAL	8.900
LARGURA EXTERNA	2.360
ALTURA EXTERNA COM A/C COND. DE TETO	2.910**
ALTURA EXTERNA SEM A/C COND. DE TETO	2.985**
ALTURA INTERNA	2.365 - 1º piso 1.910 - 2º piso

# *accessô*

Excelência em acessibilidade



Av. Marcopolo, 280 | C.P 238 | Planalto  
Caxias do Sul - RS | Fono: +55 54 2101.4000

[www.volare.com.br](http://www.volare.com.br)

 **0800 707 0078**  
contato@volare.com.br

 **ASSISTÊNCIA**  
0800 701 5420

 **REVISÃO**  
As revisões serão feitas na rede.

GARANTIA DE **2** ANOS

\*verificar itens de garantia com concessionária.